



Richtlinie Druckdaten

Alle von uns entwickelten Modelle und Entwürfe sind unser geistiges Eigentum und bleiben somit auch in abgewandelter Funktion, Form oder abweichendem Material für uns urheberrechtlich geschützt.

1. Format

Druck-PDFs müssen **druckfertig** und als **Composite-Datei** nach dem **PDF/X-4** (ab PDF-Version 1.6) Standard angelegt werden.

2. Farbraum

Bitte senden Sie uns Ihre Daten im **CMYK**-Farbmodus, Farbprofil: **ISO Coated v2 (ECI) (Fogra39)** (http://www.eci.org/media/downloads/icc_profiles_from_eci/eci_offset_2009.zip) oder **PSO Coated v3 (ECI) (Fogra51)** (http://www.eci.org/media/downloads/icc_profiles_from_eci/pso-coated_v3.zip)

3. Stanze

In der PDF-Datei muss die Stanze enthalten sein. Die Stanze muss in einer **Sonderfarbe** definiert werden, **1 pt** stark sein und zwingend auf **Überdrucken** stehen.

4. Beschnitt

Der Beschnitt muss mit **mindestens 10 mm** angelegt werden.

5. Marken

Es dürfen **keine Schnitt- und Passermarken** etc. verwendet werden.

6. Auflösung

Die Bilddaten haben eine Auflösung von **mindestens 300 dpi**.

7. Sonderfarben

Die Sonderfarben müssen eindeutig definiert werden.

8. Größe

Die Druckdaten müssen in **Originalgröße** angelegt werden.

9. max. Farbdeckung

Der Gesamtfarbauftrag darf **300%** nicht überschreiten.

10. Schriften

Alle Schriften sind einzubetten oder in **Pfade** umzuwandeln.

11. Schriftgröße

Vermeiden Sie Schriftgrößen unter **6 pt** positiv (dunkle Schrift auf hellem Hintergrund).
Vermeiden Sie Schriftgrößen unter **8 pt** negativ (helle Schrift auf dunklem Hintergrund).



Richtlinie Druckdaten

12. Linienstärke

Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens **0,25 pt** (0,09 mm) haben.

Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens **0,45 pt** (0,15 mm) haben.

13. Schwarzaufbau

Schwarze und graue Schriften und Objekte sollten nur aus **reinem Schwarz** angelegt werden.

14. Proof

Nur ein nach **Fogra-Standard ISO Coated v2 (ECI) (Fogra39) oder PSO Coated v3 (ECI) (Fogra51)** erstellter Proof mit aktuellem vollständigem Medienkeil bildet für uns die Grundlage einer Farbabstimmung. Diesen werden wir nach Erhalt auf technische Umsetzbarkeit prüfen und uns bei Abweichungen bei Ihnen melden.

Für die optimale Datenübermittlung an die Schoepe Display GmbH verwenden Sie bitte:

Datenaustauschportal

Nach unkomplizierter einmaliger Registrierung unter <https://datenaustausch.schoepe-display.com> können Sie Ihre Daten schnell und vor allem sicher für uns bereitstellen.

E-Mail

Sie können uns kleinere Daten **bis zu 15 MB** auch per E-Mail zukommen lassen.

Bei größeren Daten empfehlen wir jedoch die Übertragung per Datenaustauschportal.

Können wir Ihnen helfen?

Rufen Sie uns einfach an unter **+49 (33708) 542 - 803** oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Grafik@Schoepe-Display.com.